

ГИДРОБОРТА PALFINGER
от официального дилера



ДЛЯ МАЛОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА



Гидроборта предназначены для облегчения погрузо-разгрузочных операций и устанавливаются на коммерческие автомобили, грузоподъемностью 0,7...5 тонн, в том числе Соболь, Газель и Валдай.

Привод подъемного механизма тросовый, от гидроцилиндра. Все гидрооборудование расположено в несущей балке гидроборта и надежно защищено от воздействия внешней среды. Гидроборт обладает высокой ремонтопригодностью.

Платформы гидробортов, моделей E38-72 – E38-86, оснащаются откидной секцией, удлиняющей платформу.



Модель E38-78

Рабочее напряжение	12В (возможна поставка 24В)
Платформа	Стальная, складная, с откидной секцией
Размер платформы	Длина x Ширина 1015 x 1930 мм
Гидравлическая жидкость	Для низких температур Aero Shell Fluid 4
Вес	230 кг
Гарантия	1 год



Модель E50-78

Рабочее напряжение	12В (возможна поставка 24В)
Платформа	Стальная
Размер платформы	Длина x Ширина 965 x 1930 мм
Гидравлическая жидкость	Для низких температур Aero Shell Fluid 4
Вес	300 кг
Гарантия	1 год



Гидроборт представляет собой подъемный механизм с грузовой платформой, крепящийся к кузову автомобиля и исполняющий роль заднего борта.

Платформа гидроборта надежно фиксируется в открытом положении, поэтому она может использоваться как удлинитель кузова при перевозке длинномерных грузов.

Платформа гидроборта может быть откинута вниз. Это положение удобно при погрузке-разгрузке на погрузочных площадках или при помощи вилочного погрузчика.

